

HiBy R3 Pro 製品仕様

| | |
|----------------|--|
| 機種 | HiBy R3 Pro |
| オペレーティングシステム | HiBy OS |
| サイズ | 82x61x13mm |
| 重量 | 95g |
| ディスプレイ | 3,2インチIPS |
| ディスプレイ解像度 | 360×480 |
| CPU | Ingenic X1000E |
| DAC | Dual CS43131 |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 再生可能時間 シングルエンド | 20時間 |
| 再生可能時間 バランス | 16時間 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth送信 | UAT, LDAC, aptX, AAC, SBC |
| Bluetooth受信 | UAT, LDAC, AAC, SBC |
| WiFi | 2.4GHz, 5GHz |
| ストレージタイプ | microSD |
| ストレージ最大容量 | 2TB (2万曲まで) |
| 対応レート | DSD256 |
| | PCM 最大 384kHz / 32bit |
| | MQA |
| USB | USB-C 2.0 |
| 充電 | DC5V 1A / 2.5時間でフル充電 |
| 付属品 | USBType-Cケーブル* 1、プラスチックケース* 1、強化ガラススクリーンプロテクター* 1、ソフトプロテクター* 2、証明書* 1、ユーザーマニュアル* 1、保証書* 1。 |

シングルエンド出力

| | |
|------------------|------------|
| アウットレベル (32Ω) | 1.4Vrms |
| アウットレベル (ラインアウト) | 2Vrms |
| 出力電力 (32Ω) | 60mW+60mW |
| 周波数特性 | 20Hz-90kHz |
| ノイズフロア | 1.2uV |
| SN比 | 120db |
| 歪み率 | 0.0007% |
| クロストーク | 73db |

バランス出力

| | |
|------------------|-------------|
| アウットレベル (32Ω) | 2.6Vrms |
| アウットレベル (ラインアウト) | 4Vrms |
| 出力電力 (32Ω) | 210mW+210mW |
| 周波数特性 | 20Hz-90kHz |
| ノイズフロア | 1.4uV |
| SN比 | 124db |
| 歪み率 | 0.00008% |
| クロストーク | 106db |