

R3 Pro Saber 製品仕様

機種	HiBy R3 Pro Saber
オペレーティングシステム	HiBy OS
サイズ	82x61x13mm
重量	95g
ディスプレイ	3,2インチIPS
ディスプレイ解像度	360×480
CPU	Ingenic X1000E
DAC	Dual ES9218P
バッテリー容量	1600mAh
再生可能時間 シングルエンド	19時間
再生可能時間 バランス	14時間
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Bluetooth送信	UAT, LDAC, aptX, AAC, SBC
Bluetooth受信	UAT, LDAC, AAC, SBC
WiFi	2.4GHz, 5GHz
ストレージタイプ	microSD
ストレージ最大容量	2TB
対応レート	DSD128 / 256
	PCM 最大 384kHz / 32bit
	MQA
USB	USB-C 2.0
充電	DC5V 1A/2.5時間でフル充電
付属品	USBType-Cケーブル* 1、プラスチックケース* 1、強化ガラススクリーンプロテクター* 1、ソフトプロテクター* 2、証明書* 1、ユーザーマニュアル* 1、保証書* 1。

シングルエンド出力

アウットレベル (32Ω)	1.6Vrms
アウットレベル (ラインアウト)	2Vrms
出力電力 (32Ω)	80mW+80mW
周波数特性	20Hz-90kHz
ノイズフロア	≤2uV
SN比	118db
歪み率	0.0015%

バランス出力

アウットレベル (32Ω)	3Vrms
アウットレベル (ラインアウト)	4Vrms
出力電力 (32Ω)	280mW+280mW
周波数特性	20Hz-90kHz
ノイズフロア	2.8uV
SN比	120db
歪み率	0.002%

SPDIF

アウットレベル	-6Dbfs
歪み率	0.00001%